

Сервер управления VoIP-аудио для сетевых систем громкой связи и фоновой музыки
Описание

VOIP-SMR — это высокопроизводительный VoIP-аудиосервер высотой 1U, предназначенный для централизованного управления фоновой музыкой, пейджинговых услуг и услуг внутренней связи в сетевых системах оповещения. Он обеспечивает надежную обработку звука, гибкое планирование задач и работа с устройствами LUCKY TONE VoIP/SIP, что делает его идеальным для коммерческих зданий, кампусы, транспортные узлы и проекты «умной» инфраструктуры.

Особенности

- ▶ **Высококачественное воспроизведение звука**
Поддерживает аудиофайлы HD MP3 со скоростью до 320 кбит/с и потоковое мультимедиа для фонового воспроизведения музыки в режиме реального времени или запланированные циклические задачи в одной или нескольких зонах.
- ▶ **Гибкое управление зонами и группами**
Неограниченные возможности группировки позволяют пользователям свободно создавать зоны и управлять ими на основе различных сайтов, функций, или устройства с простой и интуитивно понятной настройкой системы.
- ▶ **Расширенное планирование задач**
Поддерживает несколько типов задач, включая задачи в реальном времени, задачи по правилам на основе времени и триггерные задачи, включает цикл воспроизведения в течение определенных периодов времени для автоматизированной работы.
- ▶ **Интеграция сторонних систем**
Поддерживает создание ретрансляторов SIP или IMS для подключения к внешним SIP-серверам или операторам связи, что позволяет входящие/исходящие звонки и централизованное управление вызовами. * Работа с системным менеджером ВОЛП-100.
- ▶ **Стабильная платформа серверного уровня**
Оснащен процессором Intel® Core™ и компонентами корпоративного класса, обеспечивающими стабильную и длительную работу в критически важных средах.
- ▶ **Компактная конструкция для монтажа в стойку высотой 1U**
Компактное шасси высотой 1U, подходящее для стандартных 19-дюймовых стоек, идеально подходит для аппаратных и центров обработки данных.
- ▶ **Надежное сетевое подключение**
Интерфейс Gigabit LAN обеспечивает стабильную и безопасную передачу данных для IP-аудиосистем.



Модель	VOIP-SMR
Источник питания	110–240 В переменного тока или 12 В постоянного тока, 5 А
Процессор	Intel® Core™ i5-3317U (двухъядерный/4 потока, 1,7 ГГц)
Графика	Интегрированная графика
Память	DDR3 DIMM, установлено 4 ГБ
Хранилище	1 × SATA 3.0 + 1 × mSATA; Установлен mSATA 128 ГБ.
Задний ввод-вывод	2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, 1 × Gigabit Ethernet, 1 × HDMI, 1 × VGA
Передний ввод-вывод	2 × USB 2.0, выключатель питания
Рабочая температура	от 0 °C до 50 °C
Рабочая влажность	От -20% до 80% относительной влажности (без конденсации)
Монтаж	Монтаж в стойку или настольный компьютер
Размеры (Ш×Д×В)	440 × 250 × 45 мм
Отделка	Мэтт Блэк
Вес нетто	3.24kg