

Конференц-система

Беспроводная конференц-система UC-200



Пульт участника UC-200D



Пульт председателя UC-200C



Главный блок управления UC-200M



Зарядное устройство UC-200CG

Описания:

Благодаря технологии УВЧ-ЧМ-модуляции этот беспроводной UC-200 Конференц-система разработана с использованием высококачественной капсулы для иметь максимальную четкость, чтобы отразить оригинальный звук отмену всех отзывов. Это полностью цифровая система, большой ЖК-экран для отображения статуса, очень низкое энергопотребление потребляет, непрерывно работает в течение 8 часов и находится в режиме ожидания 20 часов. Это высокоэффективное решение «под ключ». с естественным звучанием без обратной связи независимо от окружающая среда.

- ▶ Управление основным блоком до 256 шт. и работа на Частота от 500 до 950 МГц
- ▶ Оборудование с лучшей технологией шумоподавления
- ▶ С выходом для записи встречи
- ▶ Председатель с приоритетом отключить микрофоны делегатов
- ▶ Цифровое подавление акустической обратной связи
- ▶ С делегатом, говорящим в режиме 1-2-3-4
- ▶ Одновременно работают до 5 микрофонов, 1 председатель и 4 делегата

Беспроводной видеопроцессор для конференций

Особенности

- ▶ Встроенная матрица переключения высокой четкости HDMI (4 входа, 1 выход), совместимая с PTZ высокой четкости камеры
- Поддерживает управление отслеживанием до 512 позиций камеры на устройство.
- ▶ Совместимость с двумя высокоскоростными протоколами PTZ (Pelco-D со скоростью передачи 9600 бод, VISCA со скоростью 9600 бод)
- ▶ Интерфейс управления компьютером USB позволяет центральному процессору взаимодействовать с внешними устройствами, такими как компьютеры или матрицы коммутации видео через порт USB с функцией управления связью. Высокоскоростная поворотная камера отслеживание положения микрофона до последнего активированного динамика. Когда последний активированный микрофон деактивировано, высокоскоростное PTZ-отслеживание возвращается к предыдущему положению камеры слежения. Когда все выступающие неактивны, камера автоматически возвращается в положение ожидания
- ▶ Адаптер питания постоянного тока 12 В.



Конференц-система

Беспроводная конференц-система UC-880 с функцией отслеживания видео

Описание

Система UC-880 — это беспроводная цифровая система конференц-связи, предназначенная для обеспечения бесперебойной связи и контроль во время встреч. Он поддерживает до 200 устройств (1 пульт председателя и 199 делегатов) и несколько систем могут работать одновременно, используя разные частотные каналы. Это Система идеально подходит для сред, где эффективное общение и простота контроля имеют решающее значение, например, залы заседаний корпораций, правительственные встречи и большие конференции.



Пульт председателя UC-880C

Пульт участника UC-880D



Пульт председателя UC-890C

Пульт участника UC-890D

Особенности

- ▶ Данная система не требует какого-либо дополнительного оборудования и можно настроить непосредственно через меню хоста.
- ▶ Хост системы и ЖК-дисплей устройства стали более интуитивно понятными и удобными для пользователя.
- ▶ Поддержка протоколов камеры CAM-200, система может подключать несколько камер.
- ▶ Каждая система может одновременно управлять до 1 председателя и 199 пультов. использовать. В одной среде можно использовать несколько беспроводных конференц-систем.
- ▶ Используются одновременно с использованием разных частотных каналов. Каждая система может использовать до 1 председателя и 3 представителей.
- ▶ Хост поддерживает ручную адресацию.
- ▶ Режим разговора системы: «первым пришел — первым ушел», «последним пришел — первым ушел», ограниченный режим.
- ▶ Председатель имеет приоритетное управление функциями, которые можно использовать для управления.
- ▶ право говорить и контролировать атмосферу встречи.
- ▶ Устройство оснащено встроенным литий-полимерным аккумулятором большой емкости, который можно использовать непрерывно до 8 часов и может использоваться в течение 15 часов в режиме ожидания.



Технические характеристики системы

Модель	UC-880M
Полоса несущих частот	УВЧ600—690 МГц
Модуляция	FM
Эффективное рабочее расстояние	60 метров
Режим колебаний	Синтез частоты ФАПЧ с фазовой автоподстройкой частоты
Чувствительность	Когда отклонение равно 25 кГц, а входной сигнал составляет 6 дБв, сигнал/шум>60 дБ.
Пропускная способность	30MHz
Максимальное отклонение	±45 кГц
SNR	>105 дБ
T.H.D	<0.7% @1KHz
Диапазон частот	45 Гц—18 кГц (± 1 дБ)
Питаться от	AC110V—220V
Вес нетто	3.6Kg
Размер продукта	485X265X95MM
Модель	UC-880C/UC-880D/UC-890C/UC-890D
Выходное гнездо	Параллельные и не параллельные разъемы XLR 6.3.
Полоса несущих частот	УВЧ600—690 МГц
Режим колебаний	Синтез частоты ФАПЧ с фазовой автоподстройкой частоты
Гармоническое излучение	<-65 дБм
Пропускная способность	30MHz
Максимальное отклонение	±45 кГц
Звуковая голова	Конденсатор, однонаправленный
Выходная мощность РЧ	15MW
Батарея	Литиевая батарея 3,7 В/батарея 1,5 В
Текущее потребление	<150 мА
Непрерывное рабочее время	Около 10 часов

Конференц-система

PTZ-камера высокого разрешения

Особенности

- ▶ Выдающаяся производительность и разнообразные интерфейсы
- ▶ Принять передовые технологии и алгоритмы обработки ISP
обеспечение ярких и реалистичных эффектов изображения
- ▶ Равномерная яркость, сильная иерархия цветов, высокая четкость, и хорошая цветопередача
- ▶ Поддерживает кодировку H.265/H.264, делая изображение более плавный и четкий даже в условиях низкой пропускной способности



Модель

CAM-200

Камера, объектив	
Датчик изображения	Высококачественная 5-мегапиксельная CMOS-матрица размером 1/2,8 дюйма.
Вывод эффективных пикселей	2,07 миллиона, 16:9
Видеосигнал	1080P60/50/30/25; 1080I60/50; 720P60/50/30/25
Оптический зум объектива	20-кратный оптический зум F=4,7~94 мм
Угол обзора	От 2,9° (узкий угол) до 55,4° (широкий угол)
Коэффициент диафрагмы	Ф1.6 □ Ф3.5
Цифровой зум	X10
Минимальное освещение	0,5 люкс (F1.8, APV ВКЛ.)
Цифровое шумоподавление	2D и 3D цифровое шумоподавление
Баланс белого	Ручной/Авто/Одно касание/Баланс белого/3000K/4000K/5000K/6500K
Фокус	Авто/Ручной
Диафрагма	Авто/Ручной
Электронный затвор	Авто/Ручной
Компенсация подцветки	Вкл/Выкл
Широкий динамический диапазон	Выкл./Динамическая регулировка уровня
Настройка видео	Яркость, цвет, насыщенность, контрастность, резкость, черно-белый режим
SNR	>55 дБ
Интерфейсы ввода/вывода и поддерживаемые протоколы	
Видеоинтерфейс	DVI (с возможностью преобразования в HDMI), 3G-SDI
Поток изображений	Двухпоточный выход
Форматы сжатия видео	H.265, H.264
Интерфейс управляющего сигнала	RS-232, с проходным выходом RS232
Протоколы управления	VISCA/Пелко-Д/Пелко-П; Скорость передачи данных: 115200/9600/4800/2400 бит/с
Интерфейс аудиовхода	Двухканальный линейный вход 3,5 мм
Форматы сжатия аудио	AAC, MP3, PCM
Сетевой интерфейс	Порт Ethernet 100M (10/100BASE-TX), 5G Wi-Fi (опционально), поддержка сетевого протокола управления VISCA
Сетевые протоколы	RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181
Интерфейс питания	Розетка IEC3800 (12 В постоянного тока)
PTZ	
Горизонтальное вращение	-170° ~ +170°
Вертикальное вращение	-30° ~ +90°
Горизонтальная скорость управления	0,1 □ 100°/сек.
Вертикальная скорость управления	0,1~45°/сек.
Предустановка скорости	Горизонтально: 100°/сек. Вертикально: 45°/сек.
Количество пресетов	Пользователь может установить до 255 пресетов (10 пресетов с помощью пульта дистанционного управления).
Другие	
Адаптер питания	Входной ток 110~220 В переменного тока, выходной ток 12 В постоянного тока 1,5 А.
Входное напряжение	12 В постоянного тока ± 10%
Входной ток	1А (макс.)
Потребляемая мощность	12 Вт (макс.)
Размеры (Ш x В x Г)	258мм*172мм*169мм
Вес (прибл.)	1,54kg
Операционная среда	Крытый
Удаленное обслуживание (сетевой интерфейс)	Удаленное обновление, удаленная перезагрузка, удаленный сброс
Входящие в комплект аксессуары	Адаптер питания 12 В/1,5 А, кабель управления RS232, пульт дистанционного управления, руководство пользователя, гарантийный талон.