

IP66 Водонепроницаемый настенный динамик для наружного применения
Описание

Это новый дизайн IP66 водонепроницаемая наружная стена.
 Крепление динамика – это красота, долговечность, Производительность и удобство для пользователя.
 Это обеспечивает высококачественный звук, а также чистый и ясный объявления для систем громкой связи.
 Уникальные задние крышки не только помогли защитить
 Разъем Euroblock и переключатель байпаса (Трансформатор PA) в задней части динамика, но также предназначен для плавного слияния с ОВЕ Басовый излучатель и общий дизайн динамиков.
 Белый цвет по умолчанию, черный цвет по желанию.

Особенности

- ▶ IP66, всепогодный настенный динамик для использования внутри и снаружи помещений.
- ▶ С отводом питания на 70 В/100 В и 8 Ом.
- ▶ Доступен в размерах 3 дюйма, 4 дюйма, 5 дюймов, 6 дюймов и 8 дюймов.
- ▶ Быстрая установка с помощью водонепроницаемых кронштейнов
- ▶ Модный внешний вид и качественный звук



Модель	WIP-310W/WIP-310B	WIP-420W/WIP-420B	WIP-540R	WIP-660R	WIP-880R
Мощность при 100 В	10W@8ohm/OFF/10/5/2.5/1.25W	20W@8ohm/OFF/20/10/5/2.5W	2.5W/5W/10W/20W, 40W@8ohm	5W/10W/20W/40W, 60W@8ohm	6.25W/12.5W/25W/50W, 80W@8ohm
Мощность при 70 В	10W@8ohm/OFF/5/2.5/1.25/0.75W	20W@8ohm/OFF/10/5/2.5/1.25W	1.25W/2.5W/5W/10W, 40W@8ohm	2.5W/5W/10W/20W, 60W@8ohm	3.125W/6.25W/12.5W/25W, 80W@8ohm
Max SPL@ 1M	92dB	96dB	98dB	102dB	105dB
Частота. Ответ	200Hz~20kHz(+/-3dB)	100Hz~20kHz	100Hz~20KHz	90Hz~20KHz	70Hz~20KHz
Дисперсионный угол	/	/	90x80 градусов	90x80 градусов	90x80 градусов
Размер продукта	121x101x107mm	217x142x140mm	285x170x161mm	285x200x195mm	382x262x240mm
Монтаж	Настенное крепление	Настенное крепление	Настенное крепление	Настенное крепление	Настенное крепление
Материал корпуса	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Вес нетто	0.7kg	2.1kg	3kg	3.5kg	4.5kg
Цвет	Белый/Черный	Белый/Черный	Белый/Черный	Белый/Черный	Белый/Черный
Громкоговорит или	3-дюймовый бумажный двойной диффузор с резиновой оваловой	5-дюймовый шелковый мягкий купол, 4-дюймовый резиновый диск		6.5-дюймовый низкочастотный динамик, 1-дюймовый высокочастотный динамик	