

Настенный динамик PA

WP-430S

- Стена, устойчивая к атмосферным воздействиям Громкоговоритель
- Миниатюрный, но мощный звук
- С трансформатором 30 Вт.

IP 44 для водонепроницаемого применения.



WP-610

- Динамик для настенного крепления из АБС-пластика
- Элегантный внешний вид
- С трансформатором 10 Вт.
- Подходит для PA и BGM



WP-610C

- АБС-динамик
- Миниатюрный, но мощный звук
- С трансформатором 10 Вт.
- Подходит для PA и BGM



WP-610T

- АБС-динамик
- Миниатюрный, но мощный
- Звук
- С трансформатором 10 Вт.
- Подходит для PA и BGM



Модель	WP-430S	WP-610	WP-610C	WP-610T
Мощность при 100 В	7.5/15/30W; 30W@ 8ohm	10W	5/10W	6/10W
Мощность при 70 В	3.75/7.5/15W; 30W@ 8ohm	5W	2.5/5W	3/5W
SPL(1W/1M)	90dB	91dB	92dB	92dB
Max SPL@ 1M	105dB	100dB	102dB	102dB
Частота. Ответ	130Hz~18KHz	150Hz~15KHz	150Hz~15KHz	150Hz~15KHz
Дисперсионный угол	90x80 градусов	NA	100x100 градусов	90x80 градусов
Размер продукта	290x295x150mm	350x240x100mm	260x185x120mm	275x182x120mm
Монтаж	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный
Материал корпуса	ABS	ABS	ABS	ABS
Масса	3.0Kg	1.4Kg	1.3Kg	1.38Kg
Отделка	Белый/Черный	Белый	Белый	Белый
Громкоговоритель	1" x1 (ВЫСОКИЕ) 4" x1 (БАС)	6.5 дюйма x1, полный диапазон	6.5 дюйма x1, полный диапазон	1" x1 (ВЫСОКИЕ) 6.5"x1 (БАС)

WP-506S

- Влагостойкая стена Громкоговоритель
- Компактный и легкий
- Масса
- С трансформатором 6 Вт.

Влагостойкость для влажного применения



WP-420C

- Корпусный динамик ABS
- Миниатюрный, но мощный звук
- С трансформатором 20 Вт.
- Хорошо для мечети



WP-106T

- Несколько клемм для проводки адаптироваться к разным случаям
- Простая установка
- Прочный, без деформации, нет выцветания
- Высокая чувствительность, четкость и яркий звук



WP-606WEN

- Внутренний деревянный настенный динамик
- Элегантный внешний вид
- Подходит для PA и BGM
- С трансформатором 6 Вт.
- Соответствие EN 54 Часть 24



Модель	WP-506S	WP-420C	WP-106T	WP-606WEN
Мощность при 100 В	3/6W	20W	3/6/10W	0.75W/1.5W/3W/6W
Мощность при 70 В	1.5/3W	10W	1.5/3/6W	0.37/0.75W/1.5W/3W
SPL(1W/1M)	91dB	91dB	92dB	91dB
Max SPL@ 1M	98dB	104dB	99dB	101dB
Частота. Ответ	150Hz~15KHz	55Hz~18KHz	160~18KHz	133Hz~18KHz
Дисперсионный угол	180x180 градусов	NA	NA	180°180 градусов
Размер продукта	175x220x100mm	215x155x129mm	280x380x110 мм	диаметр255*196*84
Монтаж	Настенный	Настенный	Настенное крепление	стена
Материал корпуса	ABS	ABS	ABS	дерево
Масса	0.8Kg	1.5Kg	1.75kg	1.7KG
Отделка	Белый	Белый/Черный	Белый корпус и серая сетка	Белый
Громкоговоритель	5 дюймов x1, полный диапазон	1.5 дюйма x1 (высокие частоты) 4 дюйма x1 (низкие частоты)	НЧ-динамик 6,5x1, твитер 2x1	6"11 полный диапазон