

Настенный динамик РА

Ультратонкий настенный динамик

Особенности:

- ▶ Переключаемый 100 В и 4 Ом
- ▶ Ультратонкий дизайн толщиной всего 38 мм оптимизирует использование пространства.
- ▶ Стильная панель из высокопрочного материала HIPS, бесшовная. возможность вписаться в различные интерьеры.
- ▶ Соответствует стандартам безопасности CE.
- ▶ Подходит для РА и BGM



Модель	WP-510
Номинальная мощность	10W@100V, 20W@4ohm
Диапазон частот	120Hz-20KHz
Чувствительность	90dB
Материал панели	HIPS
Количество динамиков	5-дюймовый низкочастотный динамик + 2-дюймовый высокочастотный динамик
Глубина	0,17*2 слоя
Импеданс	3.2 Ω
Звуковая катушка	Бумага
Магнит	Φ24*10, H35
Рамка	Железо
Материал конуса	ASV
Паук	Ткань
Цвет	Белый
Размер продукта	270*183*38 мм
Вес нетто	980g

Водонепроницаемый настенный динамик

Особенности:

- ▶ Динамик для настенного крепления из АБС-пластика
- ▶ Элегантный внешний вид
- ▶ С трансформатором 6 Вт.
- ▶ Подходит для РА и BGM
- ▶ Водонепроницаемый для наружного применения

Модель	LT-116
Мощность при 100 В	3W/6W
Мощность при 70 В	1.5W/3W
Sensitivity(1M/1W)	91dB
Max SPL@ 1M	96dB
Частота. Ответ	140Hz-14KHz
Монтаж	Настенный
Материал корпуса	ABS
Масса	3kg
Отделка	Белый
Драйвер динамика	4,5-дюймовый низкочастотный динамик x1



IP65

Особенности:

- ▶ Динамик для настенного крепления из АБС-пластика
- ▶ Элегантный внешний вид
- ▶ С трансформатором 6 Вт.
- ▶ Подходит для РА и BGM
- ▶ IP54 для влажного и влажного полунаружного применения.

Модель	WP-306W
Мощность при 100 В	3W/6W
Мощность при 70 В	1.5W/3W
Sensitivity(1M/1W)	82 дБ±2 дБ
Max SPL@ 1M	87 дБ±2 дБ
Частота. Ответ	200Hz-12KHz
Монтаж	Настенный
Материал корпуса	ABS
Размер	126×154×69 мм
Вес нетто	0.43kg
Цвет	Белый
Громкоговоритель	3" × 1



IP54