

Колонки-Pro Line

Настенный динамик

Особенности:

- ▶ Длинный низкочастотный динамик с регулируемой направленностью
- ▶ Подходит для аудиосред с высокими требованиями



Дополнительные аксессуары на заказ



Трансформатор
100/50/25 Вт при 100 В
WP-4120T

Монтажный кронштейн
Комплект 2 4120

Монтажный кронштейн
Комплект 1 4120

Модель	WP-4120W/B
Номинальная мощность	150W@8ohm
SPL(1W/1M)	90dB
Max SPL@ 1M	111dB
Частота. Ответ	130Hz-15KHz
Дисперсионный угол	90x80 градусов
Размер продукта	600x145x170mm
Монтаж	Настенный
Материал корпуса	ABS
Масса	6.8Kg
Отделка	Белый/Черный
Громкоговоритель	4,5 дюйма x5, полный диапазон

Двухполосный всепогодный рупорный динамик



Особенности:

- ▶ Ультеракомпактный размер, высокая производительность
- ▶ Музыкальные приложения премиум-класса
- ▶ полночастотный звуковой сигнал, профессиональный, всепогодный
- ▶ С выбором переключателя 70 В, 100 В и 8 Ом
- ▶ C IP, SIP Net audio с нашей системой Eco IP
- ▶ IP 55 для наружного применения.

Код заказа:

RC-10V: 250W@8ohm ; 150W@100V
 RC-10V IP: 250 Вт IP Net audio, питание
 RC-10V SIP: 250 Вт SIP Net audio, питание
 RC-12V: 400W@8ohm; 250W@100V
 RC-12V IP: 400 Вт IP Net audio, питание
 RC-12V SIP: 400 Вт SIP Net audio, питание
 RC-15V: 600W @8ohm; 400W @100V
 RC-15V IP: 600 Вт IP Net audio, питание
 RC-15V SIP: 600 Вт SIP Net audio, питание

Описание

Компактные модели дают разработчикам систем повышенную гибкость, предлагая значительно улучшенные воспроизведение музыки, дополнительные схемы покрытия и более высокая производительность в привлекательные корпуса под покраску. Обе модели оснащены низкочастотными динамиками с фронтальной загрузкой и усиленной конструкцией корпуса для естественного, неаргументированного воспроизведения низких частот, в то время как идентичное звучание обеспечивает единообразное качество прослушивания.

Модель	RC-10V	RC-12V	RC-15V
Номинальная мощность	250W@8ohm ; 150W@100V	400W@8ohm; 250W@100V	600W @8ohm; 400W @100V
Максимальная мощность	500W	800W	1200W
Вход	8ohm/100V	8ohm/100V	8ohm/100V
Чувствительность (1 Вт/1 М)	99 дБ/96 дБ ± 3 дБ	99 дБ/96 дБ ± 3 дБ	100 дБ/99 дБ ± 3 дБ
Чувствительность Макс.	119 дБ/116 дБ ± 3 дБ	124 дБ/121 дБ ± 3 дБ	127 дБ/124 дБ ± 3 дБ
Частотная характеристика	70Hz-20KHz	70Hz-20KHz	70Hz-20KHz
Материал	Корпус из стекловолокна, металлический каркас.	Корпус из стекловолокна, металлический каркас.	Корпус из стекловолокна, металлический каркас.
Динамик	10-дюймовый низкочастотный динамик 75VC + высокие частоты 44 VC	12-дюймовый низкочастотный динамик 75VC + высокие частоты 44 VC	15-дюймовый бас 75VC + высокие частоты 75 VC
Размер изделия	630*450*450 мм	760*580*580 мм	760*580*580 мм
Масса	26KG	33KG	35KG