

Настенный динамик PA

Настенный динамик 5/6 дюйма

Особенности:

- ▶ IP66, всепогодный динамик для использования внутри и снаружи помещений.
- ▶ Доступен в размерах 5 дюймов, 6 дюймов.
- ▶ Быстрая установка с помощью водонепроницаемых кронштейнов.
- ▶ Модный внешний вид и качественный звук



Модель	WSP-5T	WSP-5L	WSP-6T	WSP-6L
Мощность при 100 В	15W	/	25W	/
Мощность при 70 В	7.5W	/	12.5W	/
Мощность при 8 Ом	/	20W	/	30W
Чувствительность	92 дБ±1 дБ	92 дБ±1 дБ	93 дБ±1 дБ	93 дБ±1 дБ
Диапазон частот	70Hz-20kHz	70Hz-20kHz	65Hz-20KHz	65Hz-20KHz
Материал корпуса	ABS	ABS	ABS	ABS
Монтаж	Настенное крепление	Настенное крепление	Настенное крепление	Настенное крепление
Отделка	Черный	Черный	Черный	Черный
Громкоговорители	5-дюймовый бас, 0,75-дюймовый твитер	5-дюймовый бас, 0,75-дюймовый твитер	6-дюймовый бас, 0,75-дюймовый твитер	6-дюймовый бас, 0,75-дюймовый твитер
Размер упаковки	162x162x243mm	162x162x243mm	185x180x280mm	185x180x280mm

5-дюймовый настенный динамик

Особенности:

- ▶ Переключаемый 100 В или 8 Ом
- ▶ Наслаждайтесь насыщенным и четким звуком благодаря нашему настенному динамику со специальным высокочастотным динамиком.
- ▶ Закрепить этот динамик на стене очень просто благодаря удобному дизайну.
- ▶ Широкий частотный диапазон для сбалансированного звука
- ▶ 2-полосная конструкция для повышения четкости звука (WP-515T2)
- ▶ Подходит как для музыкальных, так и для голосовых приложений.



Модель	WP-515T	WP-515T2
Номинальная мощность	15W@100V, 15W@8ohm	7.5/15W@100V, 15W@8ohm
Макс. Власть	20W	20W
Диапазон частот	80 Гц±5 ~ 19K±1	80 Гц ~ 17 кГц
Размер продукта	246x154x120mm	278x117x107mm
Размер динамика	5-дюймовый низкочастотный динамик + 1-дюймовый высокочастотный динамик	5,25-дюймовый низкочастотный динамик + 1-дюймовый высокочастотный динамик
Sensitivity(1m)	92±1 дБ	92dB
Монтаж	Настенный	Настенный
Цвет	Белый	Белый
Материал	ABS	ABS
Вес нетто	1.2kg	1.5kg