

IP66 Водонепроницаемый настенный динамик для наружного применения
Особенности:

- ▶ Всепогодная долговечность: степень защиты IP66 обеспечивает надежность, производительность как в помещении, так и на открытом воздухе, защита от пыли, воды и экстремальных погодных условий
- ▶ Гибкие варианты электропитания: Оснащен отводом питания для 70 В/100 В и 8 Ом, что обеспечивает универсальность установки
- ▶ и совместимость с различными звуковыми системами. Варианты размеров: Доступны варианты с диагональю 5, 6 и 8 дюймов, что позволяет для настройки в зависимости от пространства и желаемого звука покрытие.
- ▶ Простая установка: быстрая установка благодаря водонепроницаемости скобки.
- ▶ Стильный дизайн, превосходный звук: сочетает в себе модный внешний вид с высококачественным воспроизведением звука, улучшая атмосферу в любом помещении или на открытом воздухе при доставке четкое и захватывающее звучание.


WSP-540W
WSP-660W
WSP-880W

Модель	WSP-540W/WSP-540B	WSP-660W/WSP-660B	WSP-880W/WSP-880B
Мощность при 100 В	2.5W/5W/10W/20W, 40W@8ohm	5W/10W/20W/40W, 60W@8ohm	6.25W/12.5W/25W/50W, 80W@8ohm
Мощность при 70 В	1.25W/2.5W/5W/10W, 40W@8ohm	2.5W/5W/10W/20W, 60W@8ohm	3.125W/6.25W/12.5W/25W, 80W@8ohm
Max. SPL@1m	98dB	102dB	105dB
Частота. Ответ	95 Гц-20 кГц±3	95 Гц-20 кГц±3	45 Гц-20 кГц±3
Размер продукта	275x170x168mm	285x200x195mm	380x249x280mm
Монтаж	Настенное крепление	Настенное крепление	Настенное крепление
Материал корпуса	PP	PP	PP
Преграждение действия	Стандартный прессованный разъем	Стандартный прессованный разъем	Стандартный прессованный разъем
НЧ-динамик	Конус из бумаги и шерсти 5 дюймов (125 мм), Резиновая окантовка	Конус из бумаги и шерсти диаметром 6,5 дюйма (165 мм), Резиновая окантовка	8 дюймов (203 мм) конус из бумаги и шерсти, Резиновая окантовка
Твитер	Алюминиевый купол 0,75 дюйма (20 мм)	Алюминиевый купол 0,75 дюйма (20 мм)	Алюминиевый купол 1 дюйм (25 мм)
Вес нетто	6.75kg	9.2kg	13.5kg
Цвет	Белый/Черный	Белый/Черный	Белый/Черный